



www.kingstone.hu

Azonosító szám: 08/5059

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN

Erstellt aufgrund der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften und der diese ändernde Richtlinie 93/68/EWG, sog. Bauproduktdirektive (BPD) sowie nach der gemeinsamen Verordnung 3/2003. (I.25) BM-GKM- KvVm.

OCEANIA, einschichtige Wandfarbe für Innenbereiche

KING STONE CHEMICALS Kft.

2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1) Hrsz. Tel.:+36-29-562-520

EN 13300 Wässrige Anstrichmittel und Auftragssysteme für Innenwände und Decken

Mit Wasser verdünnbare Wandfarbe auf Acrylbasis, Wasserdispersion, mit hervorragender Deckfähigkeit, Dampf durchlassend, zum Anstrich von Wandflächen im Innenbereich

Verdünnbarkeit:	~0,1 l Leitungswasser zu 1 l Farbe, in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit und der Temperatur der Luft.
Materialbedarf für glatte und geglättete Fläche	1 l / 15-20 m ²
	2,5 l ~50 m ²
	5 l ~100 m ²
Überziehbarkeit:	~4 Stunden (auf 20°C)
Trocknungszeit:	~4 Stunden (auf 20°C)
Brandschutzeinstufung:	F.

Zusätzliche Information: Gebrauchsanleitung des Produkts auf der Verpackung des Produkts und auf der Webseite des Herstellers. www.kingstone.hu

Datum der vorangehenden Ausgabe: 01.04.2013

Überarbeitet:
Dabas, 01.07.2013

KING STONE CHEMICALS Kft.
2371 Dabas, Kandó K. út 19. Hrsz. 7531/1.
Adószám: 13595207-2-13
Bankszámsz.: 11742032-20010908
4.



Major László Tamás
Leiter Anwendungstechnik



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG DES LIEFERANTEN

Erstellt aufgrund der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften und der diese ändernde Richtlinie 93/68/EWG, sog. Bauproduktive (BPD) sowie nach der gemeinsamen Verordnung 3/2003. (I.25) BM-GKM- KvVm.

www.kingstone.hu

Identnummer: 08/5059

Bezeichnung des Produkts:	OCEANIA, einschichtige Wandfarbe für Innenbereiche
Hersteller des Produkts:	KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.) Tel.:+36-29-562-520
Produktvertrieb:	KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.) Tel.:+36-29-562-520
Anwendungsbereich:	Einschichtige, matte, wasserverdünnbare umweltfreundliche Wandfarbe für Innenbereiche mit hervorragender Deckfähigkeit, auf Acrylbasis. Pilze tötende Wirkung, abwaschbar, farbecht, mäßig dampfdurchlässig, zeitbeständig. Hervorragende Deckfähigkeit, in der Regel genügt eine Farbschicht. Leicht auftragbar. Für geglätteten Grundputz guter Qualität, Betonyplatten, geglättete Flächen, geglättete und Polystyrolzerelemente, Sägemehltapeten, angestrichene Flächen von Kunstharz- und Dispersionsbasis.
Herstelldatum:	Das Herstelldatum steht auf der Verpackung gedruckt.
Erste Typenprüfung des Produkts:	KING STONE CHEMICALS Kft. Nach Vorschriften der Produktnorm. Nach der EU-Norm EN 13300. Der Hersteller hat das erste Typenprüfprotokoll herausgegeben. Die Betriebsgüteprüfung wird vom Hersteller laufend überprüft.
Dokumente der Zwischenprüfung:	Güteprüflabor von KING STONE CHEMICALS Kft. Nach EU-Norm. Nach Vorschriften der Produktnorm.
Betriebsprüfung des Produkts:	Güteprüflabor von KING STONE CHEMICALS Kft.
Technische Spezifikation bezüglich der Konformität des Produkts:	EN 13300. Ausführlichere Informationen über die Anwendung und die technischen Daten des Produkts befinden sich auf der Verpackung, auf den technischen Informationsblättern und auf der Webseite des Herstellers www.kingstone.hu
Name und Arbeitsbereich der Person, die zur Unterzeichnung der Gültigkeitsdauer der Konformitätserklärung:	Major László Tamás, Leiter Anwendungstechnik
Verpackung- auf EUR-Paletten:	In 1 L, 2,5 L und 5 L großen, luftdicht schließbaren Plastikeimern.

Datum der vorigen Fassung: 01.04.2013

Überarbeitet:

Dabas, 01.07.2013

KING STONE CHEMICALS Kft.
2371 Dabas, Kandó K. út 7531/1. Hrsz.
Adószám: 13595207-2-13
Bankszámlasz.: 11742032-20010908
4.

Major László Tamás
Leiter Anwendungstechnik