



KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS,  
IPARI PARK, KANDÓ KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)  
Tel.: +36-29 562-520, Fax: + 36-29 562 521

www.kingstone.hu

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Erstellt aufgrund der Verordnung 305/211/EU Anlage 3

Identnummer: **2232/1**

1. Identcode des Produkts: **TEXTURATO ZIERPUTZ ( EN 15824 )**

2. Bezeichnung: **TEXTURATO ZIERPUTZ, (Artikelnummer, Balkencode, Herstellungsdatum auf der Verpackung des Produkts).**

3. Anwendungsbereich: **Als dekorativer, wetterbeständiger Zierputz von neuen und alten Fassaden. Für Beton- oder konventionelle Glattputze bzw. Als Deckputz des Fassadanwärmesoliersystems KING STONE.**

4. Hersteller: **KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)**

5. Beauftragter: **Nicht anwendbar**

6. System zur Leistungsbeständigkeit: **4.**

7. Durch harmonisierte Normen herausgegeben von: **ÉMI TÜV SÜD Kft. E-226916 V.J. Nach EU-Norm**

8. Europäische technische Bewertung ausgegeben von: **Nicht anwendbar, siehe Punkt 7.**

9. Leistung laut Erklärung:

Grundsätzliche Eigenschaften:	Leistung:	Harmonisierte technische Vorschriften:
Dampfdurchlassfähigkeit:	V2	EN 15824
Wasseraufnahme:	W2	EN 15824
Wärmeleitfaktor ( $\lambda$ , W/mK)	0,67	EN 15824
Haffestigkeit (N/mm <sup>2</sup> ):	$\geq 0,7$	EN 15824
Brandschutzklasse:	F.	EN 13501-1

10. Die Leistung des Produkts nach Bestimmungen der Punkte 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 9.

Für die Ausgabe dieser Leistungserklärung haftet Ausschließlich der Hersteller nach Festlegung unter Punkt 4.

VERSIONSNUMMER: 1.

Gültig: Bis Widerruf

Unterzeichnende Person im Namen und seitens des Herstellers:

Major László Tamás

Dabas, 01.07.2013


Leiter Anwendungstechnik

(Ausstellungsort und -datum)

(Name und Arbeitsbereich)



(Unterschrift)

 09
KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS, IPARI PARK, KANDÓ KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)
Tel: 06/29/562-520, Fax: 06/29/562-521
2009
Identnummer der Leistungserklärung: 2232/1
EN 15824 Farbputz mit organischem Bindestoff für Außen- und Innenbereiche
Haftfestigkeit: $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$
Wärmeleitfaktor: $0,67 \lambda, \text{W/mK}$
Dampfdurchlassfähigkeit: V2
Wasseraufnahme: W2
Brandschutzklasse: F.

**KING STONE CHEMICALS Kft.**  
2371 Dabas, Kandó K. út 7531/1. Hrsz.  
Adószám: 13595207-2-13  
Bankszámsz.: 11742032-20010903  
4.