



KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS,
IPARI PARK, KANDÓ KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)

www.kingstone.hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Készült a 305/211/EU rendelete 3. melléklete alapján

Azonosító száma: 0719/1

1. A terméktípus azonosító kódja: MÖRTEL-Y, (EN 998-2)

2. Azonosító: MÖRTEL-Y, PÓRUSBETON RAGASZTÓ (vonalkód, gyártási dátum a termék csomagolásán).

3. Felhasználási terület: Felhasználásra kész, gyárilag előkevert cementkötésű, vékony ágyazású pórusbeton száraz habarcs, amely pórusbeton építő elemek ragasztásához ajánlott. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz. Teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez, új és régi lakóépületek, középületek, ipari létesítmények pórusbeton falazatainak építéséhez. A statikai terveknek megfelelően felhasználható.

4. A gyártó: KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1 Hrsz.)

5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető

6. A teljesítmény állandóságára szolgáló rendszer: 2+

7. Harmonizált szabványok KING STONE CHEMICALS Kft. EN 998-2. EU szabvány szerint. A gyártó által kiadta: kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemgyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok:	Teljesítmény:	Harmonizált műszaki előírások:
Nyomószilárdság (N/mm ²)	≥ 6	EN 998-2
Tapadószilárdság (N/mm ²):	≥ 0,2	EN 998-2
Hajlítószilárdság (N/mm ²):	≥ 1,5	EN 998-2
Hővezetési tényező (λ, W/mK)	0,83	EN 998-2
Vízfelvétel	W1	EN 998-2
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 13501-1

Kémiai biztonság: 1907/2006/EK REACH rendelet XVII.mellékletet, oldható Cr6 tartalom: < 0,0002%mg/kg

MÖRTEL-Y, PÓRUSBETON RAGASZTÓ

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


VERZIÓ SZÁM: 1.


Érvényesség: Visszavonásig

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2013.07.01.
(a kiállítás helye, dátuma)

Major László Tamás
Alkalmazás technikai vezető
(név és beosztás)


(aláírás)

 10
KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS, IPARI PARK, KANDÓ KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)
Tel: 06/29/562-520, Fax: 06/29/562-521
2010
Teljesítmény nyilatkozat száma: 0719/1
EN 998/2 Normál falazóhabarcs kültéri használatra
Nyomószilárdság: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Tapadószilárdság: $\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$
Hajlítószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Hővezetési tényező: $0,83 (\lambda, \text{W/mK})$
Vízfelvétel: W1
Tűzvédelmi osztály: A1

KING STONE CHEMICALS Kft.
2371 Dabas, Kandó K. út 7531/1. Hrsz.
Adószám: 13595207-2-13
Bankszámlasz.: 11742032-20010908
4.