



KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS, IPARI PARK, KANDÓ
KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)

www.kingstone.hu

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Készült a 305/211/EU rendelete 3. melléklete alapján

Azonosító száma: 0221/1

1. A terméktípus azonosító kódja: **WHITE CEMENT GLETT** (EN 998-1)

2. Azonosító: WHITE CEMENT GLETT, kül,- és beltéri felületkiegyenlítő glettanyag (cikkszám, vonalkód, gyártási dátum a termék csomagolásán)

3. Felhasználási terület: Gyárilag előkevert, természetes ásványi anyagokat, fehér cementet és tulajdonságjavító adalékanyagokat tartalmazó felületkiegyenlítő kül- és beltéri gletthabarc. Tört fehér színű, finomszemcsés, könnyen feldolgozható, fagyálló és mérsékelten páraáteresztő, repedés és zsugorodásmentes. Felhordható kézzel és géppel. Új és régi épületek, beton, Hvh 10 minőségi jelű cement kötőanyagú vakolattal vakolt felületek simítására, glettelésére alkalmazható külső és belső térben, vizes és normál páratelhelésnek kitett helyiségekben. GROUND FIX univerzális mélyalapozóval kezelt kapart alapvakolat, köporos felület lesimítására is alkalmas.

4. A gyártó: KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 Dabas, Kandó Kálmán út 19. (7531/1)

5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető

6. A teljesítmény
állandóságára szolgáló
rendszer: 3.

7. Harmonizált szabványok
által kiadta: ÉMI TÜV SÜD Kft. 2006/2-00183 sz. V J.

8. Európai műszaki
értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok:	Teljesítmény:	Harmonizált műszaki előírások:
Tapadó szilárdság (N/mm ²):	≥0,7	EN 998-1
Nyomószilárdság (N/mm ²):	>10	EN 998-1
Páradiffúziós tényező (μ):	10	EN 998-1
Hővezetési tényező (λ, W/mK):	NDP	EN 998-1
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 13501-1

Kémiai biztonság: 1907/2006/EK REACH rendelet XVII.mellékletet, oldható Cr6 tartalom: < 0,0002%mg/kg

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

VERZIÓ SZÁM: 1.

Érvényesség: Visszavonásig


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dabas, 2013.07.01.
(a kiállítás helye, dátuma)

Major László Tamás
Alkalmazás technikai vezető
(név és beosztás)



(aláírás)

 08
KING STONE CHEMICALS Kft. 2371 DABAS, IPARI PARK, KANDÓ KÁLMÁN ÚT 19. (7531/1 Hrsz.)
Tel: 06/29/562-520, Fax: 06/29/562-521
2008
Teljesítmény nyilatkozat száma: 0221/1
KÜL- ÉS BELTÉRI FELÜLETKIEGYENLÍTŐ GLETTANYAG EN-998-1
Tapadó szilárdság: $\geq 0,7 \text{ N/mm}^2$
Nyomószilárdság: $>10 \text{ N/mm}^2$
Páradiffúziós tényező: 10μ
Hővezetési tényező: NDP
Tűzvédelmi osztály: A1

KING STONE CHEMICALS Kft.
2371 Dabas, Kandó K. út 7531/1. Hrsz.
Adószám: 13595207-2-13
Bankszámlasz.: 11742032-20010908
4.